



8

TEXTO

8.1. BLOQUES DE TEXTO

• Saltos de línea

- **br** Representa un salto de línea.
- **Hr** Representa un salto de párrafo.

• Párrafos

- **<pre>**: devuelve una copia exacta del texto respetando los espacios en blanco, tabulaciones y retorno de carro, es decir, tal y como se ha escrito. **</pre>**
- **<p>**: escribe un texto en forma de párrafo. **</p>**
- **<blockquote>**: permite visualizar una cita con el margen izquierdo mayor, produciéndose un efecto de una sangría **</blockquote>**.

8.2. FORMATO Y ELEMENTOS

• Colores

Podemos representar los colores mediante el símbolo de “#” seguido de tres pares de dígitos hexadecimales. El rango de colores indica la intensidad de los primarios (rojo, verde y azul), que en dígitos hexadecimales son (**#RRVVA**).

Los diferentes pares de cifras hexadecimales oscilan desde 00 hasta FF, proporcionando un rango que va desde 0 hasta 255 valores diferentes.

También tenemos otra forma de expresar colores en HTML haciendo uso de una notación hexadecimal más corta, que utiliza un dígito para cada color (**#RGB**). En este caso, el rango de valores va a oscilar entre 0 y 15 o, si lo preferimos, podemos indicar el color de forma directa: *red, green, blue*.

• Cabeceras

Existen seis tipos diferentes de cabeceras (elementos de encabezado):

`<h1> </h1>`

`<h2> </h2>`

`<h3> </h3>`

`<h4> </h4>`

`<h5> </h5>`

`<h6> </h6>`

El texto que se escriba en *h1* va a ser el del título de mayor tamaño, hasta el de *h6*, que va a ser el menor.

Contenido de ejemplo	Visualización
<code><h1> Texto de Prueba </h1></code>	Texto de Prueba
<code><h2> Texto de Prueba </h2></code>	Texto de Prueba
<code><h3> Texto de Prueba </h3></code>	Texto de Prueba
<code><h4> Texto de Prueba </h4></code>	Texto de Prueba
<code><h5> Texto de Prueba </h5></code>	Texto de Prueba
<code><h6> Texto de Prueba </h6></code>	Texto de Prueba

- **Semántica en textos**

Es una serie de elementos HTML que ofrece un significado a una parte del contenido de un texto, haciendo de la negrita, el subrayado o la cursiva (` `, `<u> </u>` y `<i> </i>`).

Existen algunas etiquetas, bastante parecidas entre sí, que tienen como fin ofrecer un estilo diferente para alguna letra especial de un texto determinado.

Algunos tipos de los elementos semánticos más utilizados para los distintos textos los vemos en el cuadro que se detalla a continuación.

ILERNA



